

# 顔認証ターミナル（サーマルカメラ）

## 来訪者の検温を簡単に

- ・受付で来訪者一人ずつ計測する作業を手軽に
- ・風除室で検温された来訪者を受付カウンターにてリアルタイムに確認
- ・社員は顔認証させて検温ログも管理
- ・三脚等の簡易設置でなく、しっかりと設置
- ・顔認証後、検温まで0.2秒未満



■DS-K1TA70MI-T 顔認証ターミナル  
 〈主な仕様〉・液晶 7インチ液晶タッチパネル式  
 ・顔登録 6,000人  
 ・寸法 H282mm × W116mm × D37mm

希望小売価格  
 ¥228,000



	型式	DS-K1TA70MI-T
サーマルカメラ	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	解像度	120 × 160
	温度範囲	30°C ~ 45°C
	精度	± 0.5 °C
	測定距離	0.5 ~ 1.5 m
画面	解像度	160 × 120
	サイズ	7インチタッチスクリーン
カメラレンズ	解像度	1024 × 600
	顔認証	2MPデュアルレンズカメラ
カード認証	顔認証距離	0.3 ~ 1.8m
	顔認証時間	1人あたり0.2秒未満
	顔登録枚数	6,000人
インターフェース	カードタイプ	Mifareカード
	カード登録枚数	6,000枚
	LAN	10/100/1000 Mbps × 1
	RS-485 × 1	1
その他	アラーム入出力	Input × 1, Output × 1
	Wiegand	1
	ドアロック	1
	USB	2
	音声プロンプト	対応
	双方向音声	対応
	電源	DC12V 2A
環境温度	温度: 0 ~ 50°C、湿度: 10 ~ 90(結露しないこと)	
設置環境	屋内および無風環境での使用のみ	

【端末設置条件】

- ①無風で冷暖房の風、加湿器等の蒸気が本体に当たらない事
- ②室内設置とし、本体に直接日光が当たらない場所
- ③10°C ~ 35°Cの設置環境
- ④安定稼働には、90分間のウォームアップ推奨

【検温条件】

- ①本体端末から距離約30cmの真正面に立ち一人ずつ検温
- ②検温時に本体画面に複数人が映らない事
- ③真夏、真冬に室外から入室直後は検温異常になる場合がございます  
その場合は5分以上時間を置いて再検温お願い致します